



Checkliste TLF Feuerwehr Rhözüns

Die folgenden Punkte sind vor jeder Fahrt zu kontrollieren !

1. Ölstand
2. Kühlwasserstand
3. Beleuchtung vorne und hinten
 - Abblendlicht Rücklichter
 - Blinker Rückfahrlampe
4. Scheibenwischergummi, Frontscheibe auf Sauberkeit und allfällige Beschädigungen, Rückspiegel
5. Vorderräder
Pneuprofil (min. 1,6 mm), Sitz der Radschrauben, Fettverlust an Radnaben, Risse an Blattfedern

Hinterräder
Pneuprofil, Sitz der Radschrauben, Fettverlust an Radnaben, Risse an Blattfedern, Luftdruck hinteres Zwillingrad, allfällige Steine zwischen den Zwillingrädern
6. Unter dem Fahrzeug, allfälliger Ölverlust an Vorder- und Hinterachse, Motor und Getriebe
7. Ladung und Gerätekasten, Ueberhangwimpel
8. Fahrzeugausweis und Kontrollschilder

Fahrzeugdaten		Allgemeine Regeln
Gesamtlänge	6,3 Meter	Retourfahren „immer mit einer Hilfsperson“
Gesamthöhe	2,5 Meter	
Gesamtbreite	2,36 Meter	Bergsicherung „Radkeil unterlegen“
Gesamtgewicht	5,9 Tonnen	
Motor	V8 / 5213 ccm	
Jahrgang	1970	

TLF

der Feuerwehr Rhözüns

Marke:	MOWAG w 300 4x4
Motor:	Jahrgang 1970 5200 cm³
Gesamtgewicht:	5.9 t

Ausrüstung

- **Motorpumpe MOWAG-Tamini**
- **1400 Liter Wasser**
- **2 Schnellangriff-Schläuche à 60m**
- **300 m Schlauch**
- **6 AS-Geräte**
- **Löschschaum**
- **Ölwehrmaterial**
- **Seilwinde**
- **Lautsprecheranlage**
- **Funk**

Einsatz beim Stützpunkt der Feuerwehr Erstfeld UR
173 Ernsteinsätze:

- **161 Feuer**
- **1 Öl und Strahlenwehr**
- **11 diverse Einsätze**

